

ROULEAUX ABSORBANTS TOUS LIQUIDES

Feuilles double épaisseur tramées et prédécoupées

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

qualité : technologie 3 couches+ film

Dimension: 1 rouleau de 44 m x 96 cm ou 2 rouleaux de 44mx48cm

Couleur : grise

Conditionnement : sac de 1 rouleau ou 2 1 /2 rouleaux

Composition : 100% polypropylène

Grammage : 300gm2

Couverture : 42.2m2

Type : Tous liquides

Application : tous les liquides



Conseil d'utilisation

- * En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement
- * En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge
- * Pour la protection de l'environnement : absorber une nappe d'hydrocarbures

AVANTAGES

Les perforations centrales des feuilles permettent

:

- * de n'utiliser que la moitié des feuilles
- * d'économiser des absorbants donc de l'argent
- * de diminuer les déchets

- Fort pouvoir absorbant
- Réduction immédiate des pollutions
- Propreté et sécurité des installations
- Maîtrise des fuites et les projections d'huiles dans les ateliers ou en industrie agroalimentaire
- Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement
- Facilité de récupérer sans perturber l'activité
- Une réduction considérable de vos déchets absorbants
- Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres.

	<u>Minimum Litres</u>	<u>Maximum Litres</u>
Capacité d'absorption Norme International ASTM	212	275
Capacité d'absorption Norme NF 96-360	180	212